

**1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Handelsnamen der Produkte**

Sonax Xtreme LederpflegeSchaum  
Artikelnummer 289100

**Angaben zum Verwendungszweck**

Autopflege

**Angaben zum Hersteller/Lieferanten**

\*

Sonax GmbH  
Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg/Donau

Tel. 0 84 31/53-0 Fax. 0 84 31/53-3 90  
E-Mail: ERP@sonax.de

Auskunftgebender Bereich / Telefon: 08431 / 53-2 17

Notfallauskunft / Notfallnummer: Giftnotruf München 089 - 19240

**2. Mögliche Gefahren****Hochentzündlich.**

Bei Gebrauch Bildung explosiver/leichtentzündlicher Dampf-  
Luftgemische möglich.

**3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****Chemische Charakterisierung (Zubereitung)****Beschreibung**

Zubereitung aus Druckgas, Wachsen, Lösemittel und Pflegekomponenten  
in Wasser

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| CAS-Nr.                         | EINECS-Nr. | Gehalt | Einheit | Gef.Sym. | R-Sätze               |
|---------------------------------|------------|--------|---------|----------|-----------------------|
| Bezeichnung nach EG-Richtlinie  |            |        |         |          |                       |
| 64742-48-9                      | 265-150-3  | 5-10 % | Xn      |          | R65, R10, R66,<br>R67 |
| Kohlenwasserstoffe, aliphatisch |            |        |         |          |                       |
| 74-98-6                         | 200-827-9  | 2-5 %  | F+      |          | R12                   |
| PROPAN                          |            |        |         |          |                       |
| 106-97-8                        | 203-448-7  | 2-5 %  | F+      |          | R12                   |
| BUTAN                           |            |        |         |          |                       |

#### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Erste-Hilfe-Maßnahmen / Allgemeine Hinweise**  
Verunreinigte Kleidung ausziehen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen / nach Einatmen**  
Für Frischluft sorgen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen / nach Hautkontakt**  
Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich nachspülen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen / nach Augenkontakt**  
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen / nach Verschlucken**  
Kein Erbrechen einleiten.  
Ärztlicher Behandlung zuführen.

#### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**geeignete Löschmittel**  
Schaum  
Löschpulver  
Kohlendioxid  
Wassersprühstrahl

**aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

#### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Zündquellen fernhalten.

**Umweltschutzmaßnahmen**  
Nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen.

#### 7. Handhabung und Lagerung

##### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang  
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.  
Sprühnebel nicht einatmen

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  
Von Zündquellen fernhalten.  
Nicht rauchen.  
Bei der Verarbeitung können leicht flüchtige, entzündliche Bestandteile freigesetzt werden.

##### Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter  
Lösungsmittelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen.

**Zusammenlagerungshinweise**  
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen  
Vor Frost schützen.  
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Kühl lagern, Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr.  
Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C.

Lagerklasse: 2B

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

| CAS-Nr. | EINECS-Nr. | Art | Wert | Einheit |
|---------|------------|-----|------|---------|
|---------|------------|-----|------|---------|

Bezeichnung nach EG-Richtlinie

### PROPAN

|         |           |                       |      |                   |
|---------|-----------|-----------------------|------|-------------------|
| 74-98-6 | 200-827-9 | Arbeitsplatzgrenzwert | 1800 | mg/m <sup>3</sup> |
|---------|-----------|-----------------------|------|-------------------|

### BUTAN

|          |           |                       |      |                   |
|----------|-----------|-----------------------|------|-------------------|
| 106-97-8 | 203-448-7 | Arbeitsplatzgrenzwert | 2400 | mg/m <sup>3</sup> |
|----------|-----------|-----------------------|------|-------------------|

TRGS 900/901 für Kohlenwasserstoffe: 200 ppm (Gruppe 1)

**Persönliche Schutzausrüstung**  
nicht erforderlich

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild

Form : Aerosol

Farbe : beige

Geruch : charakteristisch

### Sicherheitsrelevante Daten

Daten des Wirkstoffes ohne Treibgas

Siedebereich 100-165 °C

Flammpunkt: --- °C

Methode : DIN 51755

Dichte bei: 20 °C 0,96-0,97 g/ml

Löslichkeit in Wasser:  
bei 20°C  
teilweise mischbar

pH-Wert: 10 g/l Wasser(20°C) 7,0-8,0

Auslaufzeit bei 20°C 10 - 20 sec  
Methode: DIN EN ISO 2431**Weitere Angaben:****10. Stabilität und Reaktivität****Gefährliche Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**11. Angaben zur Toxikologie**

Toxikologische Daten liegen keine vor.

**12. Angaben zur Ökologie**

Ökologische Daten liegen nicht vor.

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

**13. Hinweise zur Entsorgung****Entsorgung / Produkt**

Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften einer hierfür zugelassenen Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.

**Abfallverzeichniss nach AVV**15 01 10 Verpackungen, die Rückst.gefährl.Stoffe enthalten  
od.durch gef.Stoffe verunreinigt sind.**Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen**

15 01 04 Verpackungen aus Metall

Abfallschlüssel-Nr. nach Ö-Norm S 2100:  
59803 Druckgaspackungen**14. Angaben zum Transport****Landtransport / LKW / international / Bemerkung**

ADR/RID/GGVSE 2 / 5F

**Druckgaspackung**

Gefahrzettel-Nr.: 2.1

Beförderungskategorie: 2

LQ 2

Tunnel-Code: (D)

UN-Nr. 1950

**Seeschiffstransport / Bemerkung**

IMDG/GGVSee-class 2.1

Marine pollutant --  
aerosols

IMDG-PACK.GROUP: UN-Nr.: 1950

Lufttransport / Bemerkung

ICAO/IATA-DGR : 2.1  
UN-Nr. : 1950  
ICAO-PACK.GROUP:  
aerosols, flammable

## 15. Vorschriften

### Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.  
(Chemikaliengesetz Österreich eingeschlossen)

### Gefahrensymbole

F+ Hochentzündlich

### R-Sätze

R12  
Hochentzündlich.

### S-Sätze

S23.3  
Dämpfe nicht einatmen.  
S51  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
S62  
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

### Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  
Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.  
Von Zündquellen fernhalten.-Nicht rauchen.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Österreich: unterliegt nicht der VbF

### Technische Anleitung Luft:

Enthält organische Stoffe nach 5.2.5

### Wassergefährungsklasse / Quelle

wassergefährdender Stoff WGK 1 (D:VwVwS 17.05.99)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

**16. Sonstige Angaben**

Liste der R-Sätze/Wortlaut der unter Punkt3 zugeordneten  
Inhaltstoffe

R10 Entzündlich

R12 Hochentzündlich

R65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden  
verursachen

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut  
führen.

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer  
Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf  
Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die  
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.